CMD-14601



ELEVACION
CARAS "A" Y "C"



PERFIL
CARAS "B" Y "D"



VISTA A-A

SECCION B-B

VISTA C-C

VISTA D-D

SECCION E-E

VISTA F-F

VISTA G-G

SECCION H-H

SECCION I-I

SECCION J-J

PLANTA

TODAS LAS VISTAS SON MIRANDO EN DIRECCION DE LAS FLECHAS



SECCION N-N



SECCION K-K



SECCION L-L



SECCION M-M

LISTA DE MATERIALES PARA 1ºEXTENSION

MARCA	CANT	DESCRIPCION	PESO	VER LAMINA Nº
13	1	L100 x 100 x 8 x 4020	49,0	4
14	1	" " " "	49,0	"
15	2	" " " "	98,0	"
21	2	L127 x 127 x 12,7x 364	117,6	5
22	2	" " " "	117,6	"
170	4	L 65 x 65 x 8 x 4802	441,7	8
171	4	PL 165 x 6 x 190	124,6	7
172	4	L 65 x 65 x 5 x 4770	439,0	"
173	4	" " " "	439,0	"
174	4	L 65 x 65 x 5 x 2003	184,3	"
175	4	" " " "	184,3	"
176	8	L50 x 50 x 4 x 1602	197,6	"
177	4	" " " x 1526	117,6	"
178	4	" " "	117,6	"
179	8	" " x 831	136,5	"
180	4	" " x 3286	338,5	"
181	4	" " x 1505	117,6	"
182	2	L 65 x 65 x 5 x 7691	354,1	"
183	4	PL 165 x6x 190	124,6	7
184	8	L 65 x 65 x 5 x 2100	386,4	8
185	4	L50 x 50 x 4 x 1682	193,6	"
187	4	PL 133 x 6x 290	124,6	7
188	4	" " "	124,6	"
189	4	PERNOS x 5/8"x 2 1/2"	13,6	8
	100	PERNOS 5/8"x 2 1/2"	136,0	"
	24	" " x 2"	3,1	"
	96	" " x 1"	11,5	"
	296	GOLILLAS DE PRESION PARA 5/8"ø	30,0	"

PESO FERRETERIA GALV. = 2340 Kg
PESO PERNOS Y GOLILLAS GALV. = 45 Kg
PESO TOTAL 1º EXTENSION GALV = 9985 Kg

LISTA DE MATERIALES PARA 2ª EXTENSION

MARCA	CANT	DESCRIPCION	PESO	VER LAMINA Nº
16	1	L100 x 100 x 10 x 4020	60,3	5
17	1	" " " "	60,3	"
18	2	" " " "	120,6	"
21	2	L127 x 127 x 12,7x 364	117,6	5
22	2	" " " "	117,6	"
190	4	L90 x 90 x 6 x 5431	196,2	8
191	4	PL180 x6x 190	128,6	7
192	4	L65 x 65 x 5 x 4950	284,4	8
193	4	" " "	284,4	"
194	4	" " x 2163	142,1	"
195	4	" " "	142,1	"
196	8	" " x1813	274,0	"
197	4	L50 x 50 x 4 x 1577	183,5	"
198	4	" " "	183,5	"
199	8	" " x 936	206,8	"
200	4	L65 x 65 x 5 x 3280	141,4	8
201	4	" " x 1729	284,4	"
202	2	L90 x 90 x 6 x 3020	68,0	"
203	4	PL160 x 6x 190	124,6	7
204	8	L90 x90 x 6 x 2800	126,0	8
205	4	L65 x 65 x 5 x 1883	84,4	"
207	4	PL133 x6x 290	124,6	7
208	4	" " "	124,6	"
168	11	PELDAÑOS 5/8"x 2 1/2"	6,8	8
	100	PERNOS 5/8"x 1 1/2"	136,0	"
	96	" " x 1 1/4"	11,5	"
	296	GOLILLAS DE PRESION PARA 5/8"ø	30,0	"

PESO FERRETERIA GALV. = 1279 Kg
PESO PERNOS Y GOLILLAS GALV. = 45 Kg
PESO TOTAL 2ª EXTENSION GALV = 1535 Kg

CONTINUACION

MARCA	CANT	DESCRIPCION	PESO	VER LAMINA Nº
103	2	PL142 x6x 224 + 1034 PL 50 x28,50	91,4	8
104	2	" " 1044 " "	94,5	"
105	2	L65x65 x 5 x 4438	494,1	"
106	2	" " "	494,1	"
107	2	PL142 x6x 216 + 1074 PL 50 x28,50	91,4	8
108	2	" " + 1084 "	91,4	"
109	2	L65x65 x 5 x 4711	466,2	7
110	2	" " "	466,2	"
111	2	L65x65 x 5 x 4714	466,2	"
112	2	" " x 2709	268,0	"
113	2	" " "	268,0	"
114	4	" " x 4602	911,6	"
115	2	" " "	911,6	"
116	4	L50 x 50 x 4 x 1853	211,7	"
117	4	" " "	211,7	"
118	8	" " x1393	317,5	"
119	4	" " x1481	117,6	"
120	4	" " "	117,6	"
121	8	" " x 726	117,6	"
122	2	PL170 x6x 190	121,6	7
123	4	L50 x 50 x 4 x 2848	313,4	"
124	4	" " " x 1504	113,6	8
125	2	L65 x 65 x 5 x 2382	471,7	"
126	4	PL160 x6x 190	124,6	7
127	8	L65x65 x 5 x 2100	833,2	8
129	4	L50 x 50 x 4 x 1446	171,2	"
130	4	PL133 x6x 313	124,6	7
131	4	" " "	124,6	"
132	2	L90 x 90 x 6 x 6147	138,6	8
133	2	" " "	138,6	"
134	2	" " "	138,6	"
135	2	" " "	138,6	"
136	8	PL190 x6x 328	198,6	7
137	4	L65x65 x 5 x 6171	441,8	8
138	2	" " "	441,8	"
139	2	" " "	441,8	"
140	2	" " "	441,8	"
141	2	L50 x 50 x 4 x 1165	137,6	"
142	4	L65 x 65 x 5 x 2476	474,2	"
143	4	L50 x 50 x 4 x 1111	131,0	"
144	4	L68x65 x 5 x 2382	474,2	8
145	2	L50 x 50 x 4 x 1006	236,4	"
146	12	L65 x 65 x 5 x 2108	1257,1	"
147	1	L90 x 90 x 6 x 4159	94,4	"
148	1	" " "	94,4	"
149	4	" " "	348,0	"
150	1	" " "	134,0	"
151	1	L65 x 65 x 5 x 4173	209,8	"
152	1	" " "	209,8	"
153	1	" " "	209,8	"
154	1	" " "	209,8	"
155	2	L50 x 50 x 4 x 1173	139,0	"
156	2	L65 x 65 x 5 x 2484	247,1	"
157	2	L50 x 50 x 4 x 1113	135,5	"
158	2	L65 x 65 x 5 x 2587	256,0	8
160	1	L50 x 50 x 5 x 1254	47,1	"
160.1	4	x 1254 x 2108	189,4	"
160.3	4	PL140 x6x 713	134,4	7
160.2	4	PL30 x3/4 60	10,1	"
160.4	4	PL30 x3/4 55	09,3	"
160.5	2	PASADOR DE BRONCE 9 x 170	5,0	"
161	2	L50 x 50 x 5 x 1254 + 484 PL 50 x 6 x 115	94,2	"
162	2	" " " y = 1254 PL 40 x 6 x 781	64,2	"
163	1	" " " y + 1484 " "	47,1	"
164	2	" " x1254	94,4	"
165	1	" " "	47,1	"
166	192m	ALAMBRE DE PUAS ALTA RESISTENCIA TRIPLE GALVANIZADO Ls.F TIPO MOTO	2,4	—
167	1	CANDADO	2,0	—
168	81	PELDAÑOS 5/8"x 2 1/2"	34,0	"
209	14	PL 50 x 6x 50	13,6	"
210	2	PL 50 x 12 x 50	18,1	"
211	2	L 50 x 50 x 5 x 2728	206,6	7
212	2	" " x 2830	107,1	"
213	2	" " x 2725	103,1	"
214	1	" " x 2380	104,9	"

PESO FERRETERIA GALV = 5828 Kg

PERNOS Y GOLILLAS

CANT	DESCRIPCION	PESO
560	PERNOS 5/8"ø x 1 1/2"	84,0
393	" " x 1 1/4"	49,2
267	" " x 2"	44,6
66	" " x 2 1/4"	11,7
5	" " x 3 1/2"	1,1
1249	GOLILLAS DE PRESION PARA 5/8"ø	11,7

PESO PERNOS Y GOLILLAS GALV = 227 Kg
PESO TOTAL TORRE GALV = 6058 Kg

LISTA DE MATERIALES PARA 1 TORRE

MARCA	CANT	DESCRIPCION	PESO	VER LAMINA Nº
1	1	L90 x90 x 6 x 7301	331,6	4
2	1	" " " "	331,6	"
3	2	" " " "	663,2	"
4	1	L90 x90 x 8 x 5860	354,6	"
5	1	" " " "	354,6	"
6	2	" " " "	709,2	"
7	1	L100 x100 x 8 x 6125	372,6	5
8	1	" " " "	372,6	"
9	2	" " " "	745,2	"
10	1	" " x 9528	579,2	"
11	1	" " "	579,2	"
12	2	" " "	1158,4	"
19	2	L127 x127 x 12,7x 2602	1255,2	5
20	2	" " " x 2602	1255,2	"
21	2	" " x 364	175,6	"
22	2	" " "	175,6	"
23	2	L100 x100 x 6 x 274	124,4	"
24	2	" " "	124,4	"
25	12	L90 x90 x 8 x 160	291,6	"
26	24	L 127 x 76 x 12,7 x 2200	2011,2	6
28	2	L50 x 50 x 4 x 4660	565,2	"
29	2	L65 x 65 x 5 x 3010	574,0	"
30	2	" " "	574,0	"
31	2	L50 x 50 x 4 x 1783	203,6	"
32	2	" " "	203,6	"
33	1	PL132 x6x 180	118,6	7
34	2	PL145 x6x 200	265,2	"
35	2	PL155 x6x 2734 + 334 PL 40 x6x 40	1144,4	"
36	2	PL155 x6x 273	1144,4	"
37	8	PL197 x6x 316	1144,4	"
38	2	L65x65 x 6 x 2060	1144,4	"
39	2	L50 x 50 x 4 x 2709	1144,4	"
40	2	" " "	1144,4	"
41	4	L65 x 65 x 6 x 1900	1144,4	"
42	4	L65x65 x 5 x 2709	1144,4	"
43	4	" " "	1144,4	"
44	4	" " "	1144,4	"
45	4	" " "	1144,4	"
46	4	L65x65 x 5 x 1828	1144,4	"
47	2	L65 x 65 x 6 x 1880	1144,4	"
48	2	L50 x 50 x 4 x 2060	1144,4	"
49	2	" " " x 1331	1144,4	"
50	2	" " "	1144,4	"
51	2	PL168 x6x 288	1144,4	"
52	20	PL130 x6x 240 + 554 PL 40 x6x 40	1144,4	"
53	12	L65x65 x 5 x 2818	1144,4	"
54	12	" " "	1144,4	"
55	6	L50 x 50 x 4 x 2060	1144,4	"
56	16	PL130 x6x 240 + 564 PL 40 x28,40	1144,4	"
57	2	PL307 x6x 332	1144,4	"
58	2	L65x65 x 5 x 1310	1144,4	"
59	2	" " "	1144,4	"
60	2	L65x65 x 5 x 2060	1144,4	"
61	2	L55 x 65 x 6 x 1785	1144,4	"
62	2	" " "	1144,4	"
63	2	PL142 x6x 272 + 634 PL 50 x28,50	1144,4	"
64	2	" " + 644 "	1144,4	"
65	2	L65 x 65 x 6 x 3021	1144,4	"
66	2	PL142 x6x 253 + 614 PL 50 x28,50	1144,4	"
67	2	" " + 624 "	1144,4	"
68	2	" " + 634 "	1144,4	"
69	2	L65x65 x 5 x 4050	1144,4	"
70	2	" " "	1144,4	"
71	2	PL142 x6x 228 + 714 PL 50 x28,50	1144,4	"
72	2	" " + 724 "	1144,4	"
73	2	L65x65 x 5 x 4303	1144,4	"
74	2	" " "	1144,4	"
75	2	PL142 x6x 218 + 764 PL 50 x28,50	1144,4	"
76	2	" " + 764 "	1144,4	"
77	2	L65x65 x 5 x 4572	1144,4	"
78	2	" " "	1144,4	"
79	2	PL142 x6x 211 + 794 PL 50 x28,50	1144,4	"
80	2	" " + 804 "	1144,4	"
81	2	L65x65 x 5 x 2214	1144,4	"
82	2	" " "	1144,4	"
83	2	PL252 x6x 348	1144,4	"
84	2	L65x65 x 5 x 4173	1144,4	"
85	2	PL145 x6x 228	1144,4	"
86	2	" " "	1144,4	"
87	4	PL278 x6x 340	1144,4	"
88	4	" " "	1144,4	"
89	2	PL302 x6x 330	1144,4	"
90	2	" " "	1144,4	"
91	2	L65x65 x 5 x 2685	1144,4	"
92	2	" " "	1144,4	"
93	2	L90 x90 x 6 x 3599	1144,4	"
94	2	" " "	1144,4	"
95	2	PL142 x6x 276 + 954 PL 50 x28,50	1144,4	"
96	2	" " + 964 "	1144,4	"
97	2	L65x65 x 5 x 3933	1144,4	"
98	2	" " "	1144,4	"
99	2	PL142 x6x 236 + 994 PL 50 x28,50	1144,4	"
100	2	" " + 1004 "	1144,4	"
101	2	L65x65 x 5 x 4176	1144,4	"
102	2	" " "	1144,4	"

NOTAS PARA MONTAJE

1.- LARGO DE PERNOS QUE SE USARAN (AGUJS. 11/16"ø)
PARA AGARRE DE 8 A 12mm USAR PERNOS DE 5/8"ø x 1 1/2"
" " 13 A 19 " " " " x 1 3/4"
" " 19 A 24 " " " " x 2"
" " 25 A 30 " " " " x 2 1/4"
" " 31 A 36 " " " " x 2 1/2"

ESPECIFICACIONES

1.- MATERIAL: ACERO ESTRUCTURAL A37-24ES, SEGUN NCh 203 Y/O ASTM A36 PARA PERFILES Y PLANCHAS DE ESPESOR MENOR O IGUAL A 25mm. ACERO ESTRUCTURAL A37-24ES Y/O ASTM A572 GR 50 PARA PERFILES DE ESPESOR MAYOR A 25mm.
2.- FABRICACION Y MONTAJE: SE EJECUTARA EN CONFORMIDAD CON LA ESPECIFICACION TECNICA.
3.- GALVANIZADO: TODAS LAS PIEZAS SERAN GALVANIZADAS POR INMERSION EN CALIENTE CONFORME A ASTM A-123. LOS PERNOS SERAN GALVANIZADOS (HOT DIP) CONFORME A ASTM A-153.
4.- PERFILES DE ACERO A572 Gr 50 DEBERAN SER LAMINADOS.

NOTAS

1.- TODAS LAS DIMENSIONES SON EN MILIMETROS, EXCEPTO DONDE SE INDICA.
2.- TODOS LOS AGUJEROS SON DE 11/16"ø
3.- TODOS LOS PERNOS LLEVARAN 1 GOLILLA DE PRESION.
4.- TODAS LAS PIEZAS LLEVARAN LA MARCA QUE LE CORRESPONDE EN PLANO, (VER NOTA IMPORTANTE), ESTA SE HARA A ESTAMPA Y PINTADA SOBRE EL GALVANIZADO, UNA A CONTINUACION DE LA OTRA.
5.- EN LA CANTIDAD DE PERNOS SE INCLUYE UN 5% POR EXCESO.
6.- SE DEBERA REALIZAR UN MONTAJE DE PRUEBA, ANTES DE GALVANIZAR, EL QUE SERA RECIBIDO POR INGENIERIA.
7.- RADIO MINIMO PERFILES PLEGADOS 2,5 ESPESORES.

NOTA IMPORTANTE

PARA UNA MEJOR IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS SE DEBERA ANTEPONER LAS LETRAS SV A LAS MARCAS DADAS EN ESTE PLANO, EJEMPLO:
PIEZA MARCA 3 SERA SV - 3, ETC

REFERENCIAS

CMD - 14601 LAMINA 1-PLANO DE DISEÑO
CMD - 14601 LAMINA 3-DETALLE UNIONES
CMD - 14601 LAMINAS 4,5,6,7,8 - DETALLES DE FERRETERIA

Nº	FECHA	MODIFICACIONES	PROY	DIB	REV	APROBADO
2	07/11/05	NO CONCUERDA METROS	JAC	LOS		
1	07/09/10	ARR. SAQUE - ANCLAJES	CS			
3	30-07-04	REV. ESPECIFICACIONES	R.E.S.	CAP		
3	07/09/10	REV. SIDE CONF. FABRICADO				

LINEA 220 KV ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS
TORRE TIPO SV SUSPENSION VALLE 0º-2º
DISPOSICION GENERAL DE MONTAJE

COMPAÑIA CHILENA METROPOLITANA DE DISTRIBUCION ELECTRICA S. A.

ESCALA NO	APROBADO	FECHA FEB-19-15	
PROY. JAC-LOS			
DES. MBD		CMD-14601	
DIB HOR			
REV	INGENIERO JEFE	LAMINA 2 DE 8	